

TRATORES SÉRIE

MF 4400

80 – 105 cv

Cabinado

Existe um novo jeito
de tocar o dia a dia.
**Mas com a confiança
de sempre.**

**10% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**



**VERSATILIDADE, MAIS
OPÇÕES DE TRANSMISSÃO**



**20% MAIOR DURABILIDADE
DO MOTOR**



**SIMPLICIDADE
NA OPERAÇÃO**



MF 4400.
É NOVO. É MASSEY.



MASSEY FERGUSON





MF 4400 CABINADO. É NOVO. É MASSEY.

		MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410
Tração		4x2 / 4x4 (Cabinado)			
MOTOR					
Modelo		AGCO Power 33CWC3			
Combustível		Diesel ou biodiesel B100 - ANP 07/2008			
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	80	89	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm		296	330	343	348
Cilindrada (cm³)		3300			
N. de cilindros - aspiração		3 - Turbo intercooler			
EMBREAGEM					
Tipo		Disco Duplo Independente			
Acionamento		Mecânico			
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo		Independente			
Acionamento		Eleto-Hidráulico			
Velocidades (rpm - rpm do motor)		540 rpm (STD) ou 540+540E rpm			
Opções de velocidades (rpm)		1.890 (540) / 1.590 (540E)			
TRANSMISSÃO					
Tipo		8Fx4R 12Fx8R Redutor 16Fx8R 12Fx12R Reversão Mecânica			
Posição das alavancas		Lateral			
SISTEMA HIDRÁULICO					
Tipo de bomba		Bomba de engrenagem			
Pressão máxima (kgf/cm²)		180			
Tipo de controle		Independente			
Vazão de bomba (l/min)		40		55	
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)		2.600		3.800	
Válvula de controle remoto		1, 2 e 3			
FREIOS					
Tipo		Multidisco úmido			
Acionamento		Mecânico			
Freio de estacionamento - tipo		Alavanca com travamento dos pedais			

	MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD				
Bitolas dianteira min - máx (mm)	1400 / 1899			
Bitolas traseira min - máx (mm)	1598 / 2124			
Raio de giro (mm)	4560			
Comprimento total - mm	3640			
Distância entre eixos - mm	2450			
Altura máxima - mm	2560			
Largura externa traseira máx. - mm	2086			
Vão livre - mm	405			
RODADO				
Dianteiro	Traseiro			
12.4-24 R1	18.4-30 R1			
12.4-24 R1	18.4-30 R2			
14.9-24 R1	18.4-34 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo			
9.50-24 R1	14.9-28 R2			
Consultar disponibilidade				
TANQUE DE COMBUSTÍVEL				
Tanque primário - l	79			
Capacidade total - l	104			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Cabine			
ACESSÓRIOS				
Consulte seu concessionário				



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4400/FV/MAR-2021



TRATORES SÉRIE

MF 4400

80 – 105 cv

Plataformado

Existe um novo jeito
de tocar o dia a dia.
**Mas com a confiança
de sempre.**

**10% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**

**20% MAIOR
DURABILIDADE
DO MOTOR**

**VERSATILIDADE,
MAIS OPÇÕES DE
TRANSMISSÃO**

**SIMPLICIDADE
NA OPERAÇÃO**



MF 4400.
É NOVO. É MASSEY.





MF 4400 PLATAFORMADO. É NOVO. É MASSEY.

		MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410
Tração		4x2 / 4x4 (Plataformado)			
MOTOR					
Modelo		AGCO Power 33CWC3			
Combustível		Diesel ou biodiesel B100 - ANP 07/2008			
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	80	89	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm		296	330	343	348
Cilindrada (cm³)		3300			
N. de cilindros - aspiração		3 - Turbo intercooler			
EMBREAGEM					
Tipo		Disco Duplo Independente			
Acionamento		Mecânico			
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo		Independente			
Acionamento		Hidráulico			
Velocidades (rpm - rpm do motor)		540 rpm (STD) ou 540+540E rpm			
Opções de velocidades (rpm)		1.890 (540) / 1.590 (540E)			
TRANSMISSÃO					
Tipo		8Fx4R 12Fx8R Redutor 16Fx8R 12Fx12R Reversão Mecânica			
Posição das alavancas		Lateral			
SISTEMA HIDRÁULICO					
Tipo de bomba		Bomba de engrenagem			
Pressão máxima (kgf/cm²)		180			
Tipo de controle		Independente			
Vazão de bomba (l/min)		40		55	
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)		2.600		3.800	
Válvula de controle remoto		1, 2 e 3			
FREIOS					
Tipo		Multidisco úmido			
Acionamento		Mecânico			
Freio de estacionamento - tipo		Alavanca com travamento dos pedais			

	MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidroestática			
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD				
Bitolas dianteira min - máx (mm)	1400 / 1899			
Bitolas traseira min - máx (mm)	1598 / 2124			
Raio de giro (mm)	4560			
Comprimento total - mm	3640			
Distância entre eixos - mm	2450			
Altura máxima - mm	2560			
Largura externa traseira máx. - mm	2086			
Vão livre - mm	405			
RODADO				
Dianteiro	Traseiro			
12.4-24 R1	18.4-30 R1			
12.4-24 R1	18.4-30 R2			
14.9-24 R1	18.4-34 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo			
9.50-24 R1	14.9-28 R2			
Consultar disponibilidade				
TANQUE DE COMBUSTÍVEL				
Tanque primário - l	79			
Capacidade total - l	104			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Plataforma			
ACESSÓRIOS				
Consulte seu concessionário				



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4400/FV/MAR-2021

