



AGRITECH

Trator AGRITECH 24 CV Tração 4 X 4

Modelo: AGT 25

- Motor Mitsubishi - 3 cilindros
- Transmissão - 9 X 3
- Capacidade do Hidráulico - 750 Kg
- Pneus Radiais



AGRITECH MODELO AGT 25 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRAÇÃO	4x4
MOTOR (MARCA-MODELO)	MITSUBISHI MV553L2
Nº DE CILINDROS	3
POTÊNCIA (2500 rpm) (kW/CV)	17,3/24
CILINDRADA (cc)	1318
TORQUE MÁXIMO (Nm)	75,5
FILTRO DE AR	SECO
COMBUSTÍVEL	DIESEL
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA
TRANSMISSÃO	
EIXO DIANTEIRO	TRAÇÃO AUXILIAR 4X4 BLINDADO
FREIOS	MULTIDISCO IMERSOS EM ÓLEO
CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADES	9 A FRENTE E 3 À RÉ
CÂMBIO	ENGRENAGENS DESLIZANTES
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS	LATERAIS
ARCO DE SEGURANÇA (EPC)	ARCO RETRÁTIL - TETO OPCIONAL
DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA COM BOMBA ESPECÍFICA
TOMADA DE FORÇA TRASEIRA	
ROTAÇÃO (rpm)	2 ROTAÇÕES 540/1000 rpm (540E)
POTÊNCIA a 540 rpm (kW/CV)	13,5 / 18,3
ACIONAMENTO	MECÂNICO / INDEPENDENTE
SISTEMA HIDRÁULICO	
CATEGORIA	1
CONTROLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO
ACIONAMENTO	MECÂNICO
CAPACIDADE DE LEVANTE NO ENGATE (kg)	750
VÁLVULA DE CONTROLE AUXILIAR	1 VÁLVULA SIMPLES AÇÃO
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (litros)	20
PNEUS	STD - DIANTEIROS: 6.5-80-12 TRASEIROS:280/70 R18
	OPCIONAL - DIANTEIROS: 6.0x12 R1 TRASEIROS:8.3x20 R1
DIMENSÕES	
COMPRIMENTO (mm)	2.700
ALTURA DO VOLANTE (mm)	1.150
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	1.560
LARGURA EXTERNA (mm)	1.125
BITOLA DIANTEIRA (mm)	880
BITOLA TRASEIRA (mm)	890
DIÂMETRO DE GIRO COM FREIO (m)	4.8
DIÂMETRO DE GIRO SEM FREIO (m)	6.0
VÃO LIVRE (mm)	240
PESO (kg)	952
CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL	284 g/kWh
EPC REBATÍVEL	EM MENOS DE 3 MINUTOS

AGRITECH LAVRALE

INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
Fone: (19) 3801-9000 - e-mail: vendas@agritech.ind.br
13338-050 Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: