

É mais que um pulverizador. É
O PULVERIZADOR
SÉRIE MF 500 R

Escreva um **novo capítulo no campo** com a marca que faz história na agricultura brasileira.



Sistema Liquidlogic®

Alta economia e sustentabilidade

Transmissão eletrônica Smart Drive

-15% consumo combustível
Capacidade de rampa em até **36%**

Estação meteorológica:

+ qualidade aplicação
+10% produtividade da lavoura



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



PULVERIZADOR SÉRIE MF 500R

	MF 530R	MF 535R
MOTOR		
Modelo	AGCO Power 66CW3.1263 MAR 1	
Nº Cilindros	6	
Potência	155kw @1900rpm (200cv)	
Torque	790Nm @1800 rpm	
Cilindrada	6.6 litros	
Aspiração	Turbo	
TRANSMISSÃO		
Tipo	Hidrostática 4x4 com controle eletrônico independente	
Bomba	Uma bomba de pistão	
Motores de roda	Axiais com PWM independente	
VELOCIDADES		
Máx. Pulverização	32 km/h (R46")	
Máx. Transporte	45 km/h (R46")	
FREIO		
Serviço	Hidrostático dinâmico + Pedal	
Estacionamento	Disco eletro-hidráulico	
CHASSI		
Tipo	Flex-frame	
Material	Aço liga	
Formato	Seção em "C"	
SUSPENSÃO		
Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras	
BITOLA		
Ajuste	Acionamento hidráulico	
Mínima	2,8m	
Máxima	3,4m	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidráulica	
Raio de Giro	9,2m	
SISTEMA ELÉTRICO		
Bateria	1 de 170A	
Voltagem	12V	
Alternador	200A	
CABINE		
Área Envidraçada	5,7m²	
Suspensão	4 coxins de borracha	
Rádio	Preparação + Alto falantes	
Ar Condicionado	Quente / Frio	
Filtros	1 filtro de carvão ativado	

	MF 530R	MF 535R
Volante	Com regulagem de altura e profundidade	
Assento	Pneumático	
Assento do instrutor	Standard	
Saída de ar comprimido	Standard	
Escada com extensão e retração automática	Automática	
Iluminação	8 faróis de LED teto + 2 LED azul para barra	
CAPACIDADES		
Combustível	350l	
DIMENSÕES E PESOS		
Comprimento Total	8,5m	
Altura Total	4,0m	
Largura Mínima	3,2m	
Distância entre eixos	4,4m	
Vão Livre (no eixo)	1,65 (R46)	
Peso Vazio	10.320kg	
RODADOS		
Especificação	380/90R46	
TANQUE DE PRODUTO		
Capacidade	3000l	3500l
Material	Polietileno	
Bocal de Abastecimento	2 e 3"	
Lavagem do tanque	1 esguicho giratório	
Agitador	2 agitadores hidráulicos com controle proporcional	
Pacote LiquidLogic	Opcional	
CONTROLE DE PULVERIZAÇÃO		
Modelo	Massey Guide	
Sensor de altura de barra	Passivo ou Ativo	
TECNOLOGIA EMBARCADA		
Piloto automático	Massey Guide	
Receptores	Novatel ou Trimble	
Telemetria	Massey Connect	
BOMBA DE RECARGA (OPCIONAL)		
Tipo	Centrífuga	
Marca	Hypro	
Material	Polipropileno	
Capacidade	Máximo 568 l/min	
TANQUE DE AGUA LIMPA		
Capacidade	350 litros (lava-frascos) + 40 litros (operador)	
Material	Polietileno	

	MF 530R	MF 535R
BARRAS		
Montagem	Traseira	
Largura	24 m, 30 m, 32 m e 36 m	
Altura Min. Barra	32 cm (pos. 1) ou 73 cm (pos. 2)	
Altura max. Barra	218 cm (pos. 1) ou 259 cm (pos. 2)	
Tubulação	Inox de 1"	
Porta-bicos	Quíntuplo	
Espaçamento entre bicos	50cm	
Nº seções	9 ou 36 (Opcional)	
Acionamento	Eletro-pneumáticas ou Elétricas	
BOMBA DE PULVERIZAÇÃO		
Tipo	Centrífuga com tecnologia Forcefield	
Marca	Hypro	
Acionamento	Motor hidráulico	
Vazão máxima	549 l/min	
Material	Aço inox	
ESTAÇÃO DE RECARGA		
Iluminação	Standard	
Sistema de recarga	Standard	
Regarga Frontal	Standard	
Saída de ar com engate rápido	Standard	
Eduto químico	Standard	
EDUTOR QUÍMICO		
Material	Polietileno	
Bomba independente do sistema de pulverização	Standard	
Capacidade estática	26,5 l	
FILTROS DE SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO		
Filtro principal	Malha 30 mesh	
Filtro de linha	Malha 80 mesh	
CÂMERAS PULVERIZAÇÃO		
Câmeras	Opcional	



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/MF/500R/FV/ABR-2022



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM