



YANMAR

SOLIS 60





MODELO		SOLIS 60
MOTOR	MODELO	ITL3100FLT - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA ISO TR14396	57 (42)
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA SAE J1995	60 (44,75)
	Nº DE CILINDROS	3
	ASPIRAÇÃO	TURBO INTECOOLER
	CILINDRADAS (CC)	2.780
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.100
	FILTRO DE AR	TIPO SECO COM INDICADOR SONORO DE MANUTENÇÃO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	230 @ 1.200 RPM
	RESERVA DO TORQUE	22%
	NÍVEL DE EMISSÕES	MAR-1/TIER 3
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4 (TDA)
	EMBREAGEM	DUPLA
	Nº DE MARCHAS	8F - 2R
	CÂMBIO	COLAR DESLIZANTE
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	33,67 @ 2.100
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H)	2,57 @ 2.100
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA MANUAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	LIMITADOR DE DESLIZAMENTO
TOMADA DE POTÊNCIA	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	DOIS ESTÁGIOS (PEDAL)
	ROTAÇÃO (RPM)	540 & PROPORCIONAL
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V ~ 110 AH
	ALTERNADOR	12 V ~ 90 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO TIPO PROJETOR, FAROL AUXILIAR E DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, TOMADA 12 V, BUZINA
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT - II
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO (KG)	2.000
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	COMANDO DUPLO - 04 VIAS
	VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (LPM)	35,2
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA COM BOMBA EXCLUSIVA DE 24 L/MIN
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA EMBREAGEM	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	65
RAIO DE GIRO	SEM FREIOS (M)	9,52
PNEU STANDARD	DIANTEIRO	9,5 X 24 (R1)
	TRASEIRO	16,9 X 28 (R1)
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	PESO (KG)	3.070
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	2.210/2.370
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	3.740 (MÍN.)/4.050 (MÁX.)
	ALTURA ATÉ O ROPS (MM)	2.400 (MÍN.)/2.415 (MÁX.)
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	385/480
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	1.360 - 1.710/1.560
	LARGURA TRASEIRA (MM)	1.455 - 1.785/1.520
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 180 KG, CONTRAPESO TRASEIRO 34 KG + 34 KG, EPC (ROPS) COM TETO - ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NO CAPOTAMENTO, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS RETROVISORES, CAPUZ BASCULANTE COM MOLA A GÁS, BANCO COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO E AJUSTE DE DISTÂNCIA, AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO.	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.yanmar.com/br

 (19) 3801-9200  @yanmarbrasil
 /yanmarbrasil  YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

