

LINHA GERAL MISTURADORES & TRATADORES



VFN 5000

Transportam e descarregam automaticamente forragens para armazenagem em silos (ensilagem) ou diretamente em cochos (trato diário).

Equipados com exclusivos sistemas de regulação de altura de descarga, que possibilita sua utilização em diferentes alturas de cocho.

Dosador de Ração Opcional que adiciona automaticamente ração concentrada e demais aditivos à forragem, proporcionando uma mistura homogênea e altamente nutritiva.



Sistema de regulação que permite ajustar a altura de descarga de acordo com o cocho.



Produzido com assoalho em madeiras navais.



Produzida com Corrente Reforçada Especial.



Sua rosca transportadora é indicada para descarregar forragens diversas como de milho, sorgo, cana e uma grande variedade de capins que estejam cortados e picados com até 7mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de carga	5m ³
Tempo descarga traseira / lateral	2,5 min
Rotação na tomada de força	540 rpm
Potência mínima para acionamento TDP	55 cv
Altura de descarga	650 a 900 mm
Capacidade de carga do dosador	650 litros
Comprimento total	5.900 mm
Comprimento da caçamba	4.200 mm
Largura total	2.400 a 2.500 mm
Altura	2.600 mm
Peso sem dosador	1460 kg
Peso com dosador	1550 kg
Pneus	10,5 x 15 x 8
Capacidade aprox. de peso com silagem	2.000 kg