



EVORA BETUMEN 300 e 500

Graxa lubrificante de uso industrial

Descrição do produto

Graxa lubrificante de base asfáltica para aplicação em engrenagens abertas e cabo de aço. Disponível nos graus 300 e 500. Possui características de adesividade e resistência à lavagem por água, formando uma película flexível que permanece aderida às superfícies lubrificada mesmo em equipamentos expostos ao tempo.

Aplicações

EVOLI BETUMEN 300 – Recomendada para engrenagens de baixa velocidade, bem como para cabos de aço e correntes expostos ao ambiente.

EVOLI BETUMEN 500 – Recomendada para peças submetidas a temperaturas mais altas, como engrenagens de tração de locomotivas mais antigas em climas quentes.

Recomendações para uso: Deve ser aquecida a cerca de 70°C antes de ser aplicada.

Vantagens

- Ótima adesividade.
- Resistência a lavagem por água.

Características típicas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO	TÍPICA	TÍPICA
Grau	-	300	500
Cor	Visual	Preto	Preto
Densidade á 20/4 - °C	ASTM D1298	1,000	1,021
Ponto de fulgor - °C	ASTM D92	260	263
Viscosidade cinemática á 100°C - cSt	ASTM D394	615,5	1006

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. A embalagem do produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.

Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br