

EVORA EXTREME CH-4 15W-40

Óleo lubrificante de alto desempenho para motores diesel

Descrição do produto

EVORA EXTREME CH-4 é um óleo lubrificante multiviscoso de base **mineral** parafínica de alta performance. Desenvolvido para aumentar a vida útil do motor e atender os requisitos de qualidade das principais montadoras de veículos.

Aplicações

Seu elevado índice de viscosidade e aditivação oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho em baixas ou em altas temperaturas de operação. Recomendado para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados de caminhões, tratores, ônibus, utilitários e equipamentos agrícolas que operam em condições severas ou que requerem grau de viscosidade SAE 15W40 e nível API CH-4 de desempenho. Desenvolvido para motores que requerem aprovação MAN 3275 e Volvo VDS-2.

Características e Benefícios

- Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento
- Maior proteção contra o desgaste e oxidação
- Controle de borras e depósitos
- Maior capacidade de limpeza
- Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas
- Inibe a formação de ferrugem.

Nível de performance

Evora EXTREME CH-4 15W-40 atende aos níveis de desempenho:

- API CH-4
- MB 228.1
- MAN 3275
- DEUTZ DCQ-II
- MTU 2.0
- CUMMINS CES 20077
- CATERPILLAR ECF-1A

Características típicas

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4°C – g/cm ³	0,8718
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt	116,7
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt	15,83
Índice de viscosidade	144
Ponto de fulgor, °C – VAC	220
Ponto de fluidez, °C	-36

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.



Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou empresa autorizada conforme resolução vigente. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no solo. *Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evorlub.com.br*