

LINHA TC

CNH | CAPITAL



ALTA CAPACIDADE DE DEBULHA

Com um sistema de debulha por cilindro, a linha TC oferece o sistema de trilha mais eficiente do mercado. Com alta capacidade de debulha em todas as faixas de velocidade ou em qualquer condição de colheita, a TC é a máquina certa para o trabalho em áreas com tiro curto, longas janelas de colheita, relevo acidentado e condições adversas.



CONFORTO

Com o console do operador integrado ao assento, a máquina oferece todo o conforto necessário para uma longa jornada de trabalho.



BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

Com o novo sistema de nivelamento do material, o *SmartSieve*, a linha TC apresenta baixos índices de perda em qualquer condição de colheita.



BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Com um sistema eficiente e simples de operar, a nova linha TC segue a tradição de ter uma manutenção simples e barata.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	TC4.90	TC5.90
MOTOR	MOTOR	
POTÊNCIA NOMINAL	FPT NEF6	
POTÊNCIA MÁXIMA	207 cv / 152 kW	258 cv / 190 kW
SISTEMA DE INJEÇÃO	223 cv / 164 kW	272 cv / 200 kW
VOLUME (L)	ELECTRONIC COMMON RAIL	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	400	480
TIPO DE TRANSMISSÃO	TRANSMISSÃO	
	HIDROSTÁTICA - MECÂNICA 3 VELOCIDADES (FRENTE/RÉ)	
Nº DE CORRENTES	ALIMENTADOR	
REVERSOR	3	4
	HIDRÁULICO	
	CILINDRO	
DIÂMETRO (cm)	60,3 (GRÃOS) / 60,0 (ARROZ)	60,3 (GRÃOS)
LARGURA (m)	130	156
RPM PADRÃO	393 - 1.171	
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	231 - 689	
CÔNCAVO	SECCIONADO	
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,78	0,94
	BATEDOR	
TIPO	REDONDO	
RPM PADRÃO	850	
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO	500	
LARGURA (cm)	130	156
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,17	0,20
	ROTARY SEPARATOR	
ROTAÇÃO PADRÃO (RPM)	389 - 738	
ROTAÇÃO COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE INSTALADO (RPM)	229 - 434	
AJUSTE DE CÔNCAVO	13/26	
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,79	0,95
	SACA PALHAS	
ÁREA (m²)	4,6	5,4
ROTAÇÃO (RPM)	191 - 206	
COMPRIMENTO (m)	3,485	
	BANDEJÃO	
ÁREA (m²)	2,36	2,85
	SISTEMA DE LIMPEZA	
VENTILADOR (RPM)	350 - 1.050	
ÁREA DE PENEIRA - DUPLA CASCATA (m²)	3,95	4,79
ÁREA DE PENEIRA - TRIPLA CASCATA (m²)	11/8	11/8
	LIMPEZA E SEPARAÇÃO	
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²)	6,34	7,49
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²)	6,31	7,64
ÁREA TOTAL (m²)	12,65	15,13
	GRANELEIRO	
CAPACIDADE (LITROS)	6.050	7.750
TAXA DE DESCARGA (L/s)	60	80
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (m)	4	4,65
	PICADOR	
ROTAÇÃO (RPM)	1.561 - 2.754	1.596 - 2.808
MOVIMENTO	CORREIA HC	
QUANTIDADE DE FACAS	29	37
QUANTIDADE DE CONTRA FACAS	15	19
	ESPALHADOR	
ESPALHADOR DE PALHA	STD	
ESPALHADOR DE PALHIÇO	OPCIONAL	
	CABINE	
AR CONDICIONADO	STD	
FARÓIS DE OPERAÇÃO	HALOGENOS / LED (OPCIONAL)	
TOMADA USB	STD	
FRIGOBAR	STD	
	PNEUS	
DIANTEIRO (DUAL)	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS	20.8-38 R1 (GRÃOS) - 10 LONAS 20.8-38 R2 (ARROZ) - 10 LONAS
DIANTEIRO (SINGLE)	23.1-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS 30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS	30.5-32 R1 (GRÃOS) - 12 LONAS 30.5-32 R2 (ARROZ) - 14 LONAS -
TRASEIRO	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS	14.9-24 R1 (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) - 8 LONAS 14.9-24 R2 (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) - 6 LONAS 18.4-26 R2 (ARROZ) - 10 LONAS 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) - 10 LONAS -
	EIXO TRASEIRO	
EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	STD	
EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD)	OPCIONAL	
	AGRICULTURA DE PRECISÃO	
MONITOR DE COLHEITA - UMIDADE E PRODUTIVIDADE	OPCIONAL	
MONITOR INTELLIVIEW™ IV	OPCIONAL	
TELEMETRIA - DADOS MÓVEIS/WIFI	5 ANOS	
PLM® - GESTÃO DA FAZENDA NA SUA MÃO	OPCIONAL	
PILOTO AUTOMÁTICO (ELÉTRICO) - EZ PILOT PRO	OPCIONAL	
	KIT QUALIDADE DE GRÃO	
KIT QUALIDADE DE GRÃO	STD	
CHAPAS PERFURADAS	OPCIONAL	
	DIMENSÕES	
ALTURA (m)	3,81	4,11
COMPRIMENTO (m)	7,23	7,35
ENTRE EIXOS (m)	3,52	3,52
LARGURA COM DUAL (m)	4,46 (R30) / 4,70 (R38)	4,96
LARGURA COM SINGLE (m)	3,62 (28.1-26)	-
LARGURA COM EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY (m)	3,41	3,35
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD) (m)	3,33	3,33
LARGURA DE TRANSPORTE (m)	2,67	2,93
PESO (kg)	9.140	10.430