

SÉRIE 30

TRATORES

CNH | CAPITAL



MAIOR CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO DA CATEGORIA



PRODUTIVIDADE COM ECONOMIA

Transmissão 16x4 com *Dual Power™*; robustez, segurança e aumento de torque em condições extremas.



TDF INDEPENDENTE DE 540 rpm COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO DE SÉRIE

Uniformidade durante as operações, com menor consumo de combustível.



MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO

Eixo dianteiro classe II HD em peça única, autoblocante e com cruzetas blindadas.



MAIOR EFICIÊNCIA E MENOR CONSUMO

Motor NEF4 com i-EGR, sistema de recirculação de gases: reserva de torque de 48%.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	7630	8030
MOTOR FPT - NEF		
POTÊNCIA NOMINAL - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm cv (hp)	110 (108)	122 (120)
TORQUE MÁXIMO A 1.400 rpm	528 Nm	550 Nm
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	4 / 4,485 cm³	
RESERVA DE TORQUE	48%	41%
ASPIRAÇÃO	TURBO COM INTERCOOLER	
BOMBA INJETORA	DELPHI	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAB./PLAT.	170 L	
EMBREAGEM		
MATERIAL DO DISCO	CERAMÉTICO/ORGÂNICO	
DIÂMETRO	14" (356 mm)	
TRANSMISSÃO		
NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE x RÉ	8x2	
OPCIONAL DUALPOWER™ - FRENTE x RÉ	16x4	
OPCIONAL SUPER-REDUTOR E DUALPOWER™ - FRENTE x RÉ	24x6	-
EIXO DIANTEIRO		
BLOQUEIO DIANTEIRO	AUTOBLOCANTE	
ACIONAMENTO TRAÇÃO	ELETRO-HIDRÁULICO	
EIXO DIANTEIRO CATEGORIA	CLASSE II HD	
BLOQUEIO TRASEIRO	MECÂNICO COM DESARME AUTOMÁTICO	
SISTEMA HIDRÁULICO		
CAPACIDADE DE VAZÃO DA BOMBA	49 e 80 L/min	
CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 mm DO OLHAL (0 E 1 CILINDRO)	1.840 kgf e 2.910 kgf	
CAPACIDADE DE LEVANTE NO OLHAL (0 E 1 CILINDRO)	3.030 kgf e 4.800 kgf	
DIREÇÃO		
TIPO	HIDROSTÁTICA	
CIRCUITO TIPO	INDEPENDENTE	
BOMBA HIDRÁULICA ENGRENAGEM	35 L/min	
SISTEMA ELÉTRICO		
ALTERNADOR	12 V / 65 Ah	
BATERIA	12 V / 100 Ah	
TOMADA DE FORÇA		
ATUAÇÃO	INDEPENDENTE	
ACIONAMENTO	HIDRÁULICO	
EIXO	1 3/8" 6 ESTRIAS	
540 rpm A 1.900 rpm (MOTOR)	STANDARD	
FREIOS		
TIPO	BANHO DE ÓLEO	
DISCOS	4 DISCOS	
FREIO DE ESTACIONAMENTO	MANUAL	
PESO		
PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL	5.900 kg	6.500 kg
DIMENSÕES		
COMPRIMENTO TOTAL	4.330 mm	
ALTURA TOTAL	2.545 mm	
BITOLA DIANTEIRA/TRASEIRA	1.640 mm / 1.760 mm	
DISPONIBILIDADE DE PNEUS		
DIANTEIRO / TRASEIRO	14.9.24 6PR R1 - 18.4.34 10PR R1	
	14.9.28 6PR R1 - 23.1.30 12PR R1	
	14.9.28 8PR R1 - 23.1.30 10PR R2	
FLORESTAL	14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD	