

NIDUS 12.000

Resistência e Qualidade do início ao fim



Capacidade de carga: 6m³

Estrutura em 100% aço inox

Rodado tandem articulado

Faixa de aplicação de até 36m.

Sistema de esteira em gaveta com guias internas em toda sua extensão que garantem constante alinhamento.

Dose de aplicação mantida, independente da velocidade de deslocamento.

Discos em inox e kits de palhetas para aplicação de corretivos e granulados.

Acionamento da esteira realizado através de uma roda auxiliar localizada sobre o pneu dianteiro do tandem.



Sistema de Ajuste de Ponto de Queda

Maior precisão no ponto de queda para aplicação na faixa desejada.



Rodado Tandem Articulado

Acompanha as irregularidades do solo e absorve todos os impactos, garantindo a estabilidade do equipamento e evitando danos ao reservatório de produto.

Altura do distribuidor	2647mm
Largura do distribuidor	3200mm
Largura da caixa	1983mm
Comprimento do distribuidor	6412mm
Vão livre	940mm
Peso do equipamento (sem carga)	3665.17kg
Capacidade volumétrica de carga máxima	6m ³ ou 12.000kg
Vazão	15kg/ha a 4000 kg/ha
Pressão máxima de trabalho	210 bar
Velocidade de trabalho	6km/h a 18km/h
Largura de distribuição (faixa)	Até 36m*
Acionamento	Mecânico
Rotação máxima dos discos distribuidores	750rpm
Potência requerida pelo trator	110cv

*Dependendo da granulometria e densidade do produto.

