



**DIVISÃO
MISTURADORES
E TRATADORES**



Essencial no campo

VMN 4.0 | 6.0 PA



LINHA GERAL MISTURADORES & TRATADORES

POTÊNCIA REQUERIDA
à partir de
65
CV

VMN 4.0 | 6.0 PA

Os Vagões Misturadores VMN 4.0 - 6.0 PA Nogueira possuem sistema de mistura que representa um novo conceito no mercado.

São formado por rotor e pás misturadoras posicionadas para obter uma mistura mais uniforme e aerada com as qualidades nutricionais preservadas, proporciona melhor nutrição na alimentação do rebanho e por consequência, qualidade e alta produção de carne e leite.

São ideais para mistura de dietas com maiores proporções de concentrado e também para dietas de alto grão com fácil operação e manutenção.

Mais qualidade e homogeneidade na produção da sua ração.

Possui também o quebrador de feno que o desmancha quando é colocado dentro do vagão.



NOGUEIRA

POTÊNCIA REQUERIDA
à partir de
65
CV

Melhor relação custo/benefício do mercado para vagões misturadores em suas categorias;

Maior agilidade e praticidade, reduzindo a demanda por mão de obra;

Melhor distribuição no cocho;

Acoplamento fácil e ajustável;

Transmissão sem uso de correntes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4.0 PA	6.0 PA
Acionamento	Tratorizado	Tratorizado
Altura sem desencilador	2,18 m	2,18 m
Comprimento sem desencilador	3,80 m	4,80 m
Inox	---	---
Lado de descarga	Esquerdo	Esquerdo
Largura sem desencilador	2,29	2,29
Peso sem desencilador (vazio)	1700 Kg	2171 Kg
Pneus	10.5/65-16 RA 28 8 lonas	400/60-16 R15,5 (Hf75) (T404)
Potência exigida na TDP	à partir de 65 CV	à partir de 65 CV
Rotação da TDP	540 RPM	540 RPM
Capacidade de carga de silagem	+ ou - 1600 Kg	+ ou - 2400 Kg