



**DIVISÃO  
MISTURADORES  
E TRATADORES**



**Essencial no campo**

# VMN 6.0 H



## LINHA GERAL MISTURADORES & TRATADORES

# VMN 4.0 | 6.0 | 8.0 H

POTÊNCIA REQUERIDA  
à partir de  
**65**  
CV

Buscando adequar cada vez mais nosso portfólio de produtos e atender a todas as necessidades por produtores, a NOGUEIRA possui agora os Vagões Misturadores 4.0, 6.0 e 8.0 H.

Estes produtos já vem com a qualidade, robustez e uma novidade para toda sua família que é a construção de sua caixa totalmente em aço INOX de 5mm de espessura.

Ideais para proporcionar uma mistura aerada e uniforme, com fácil operação e manutenção proporcionando uma ração de qualidade superior ao seu rebanho.

O sistema de facas cruzadas permite a retirada da silagem sem danificar a estrutura da fibra, até nos silos, mais compactados. Além da balança e células de carga que garantem maior segurança em suas receitas.

Mistura que proporciona mais qualidade e homogeneidade na ração, com a melhor distribuição no cocho. Possui um acoplamento fácil e ajustável, além de uma transmissão sem uso de correntes.



E mais: Suas fresas desensilam sem danificar as fibras e as roscas misturadoras permitem fazer picagem de bolas inteiras de pré-secado e seus planetários permitem utilizar tratores menores na operação.



**NOGUEIRA**

POTÊNCIA REQUERIDA  
à partir de  
**75**  
CV



POTÊNCIA REQUERIDA  
à partir de  
**75**  
CV

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****4.0****6.0****8.0**

Lado descarga	Direito	Direito	Direito
Peso aproximado (vazio)	2310 kg	2750 kg	3200 kg
Peso aproximado com freza (vazio)	3188 kg	3750 kg	4240 kg
Potência requerida	à partir de 65 cv	à partir de 75 cv	à partir de 75 cv
Rotação TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Rodas padrão	400/60 - R15,5	400/60 - R15,5	3,5/70 - R22,5
Largura	2150 mm	2035 mm	2035 mm
Altura com fresa aberta	3800 mm	3800 mm	3800 mm
Altura	2370	2430	2370
Comprimento	5100	5450	6250
Capacidade volumétrica de silagem	1600	2400	3200